OK COLOR VENTILATIONSFARBE 3in1

Eigenschaften und Anwendung	Seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung auf Holz und neutralenmineralischen Untergründen, Spezielles Alkydharz im aromatenfreien Benzin mit hochwertigen Pigmenten, Verbindet die Eigenschaften von Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, Umweltfreundlich, Leichte Verarbeitung, Guter Haftung, Hohe Kantenabdeckung, Hochelastisch und ventilierend, wetterbeständig.
Dichte	Ca. 1,20 g/cm³
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate kühl und frostfrei, in original verschlossenen Gebinden.,
Ausgiebigkeit	10 – 12 m²/l
Farbtöne	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden
Lieferviskosität	leicht thixotrop
Trocknungszeit bei 20°C und L.F.	staubtrocken nach etwa 3 Stunden, überstreichbar nach etwa 14 Stunden
Auftrag	langhaariger Pinsel (Orel-Mix oder Schweinsborsten); Lackfilzroller und dergleichen.
Verarbeitung	durch streichen, rollen oder luftspritzen
Verdünnung	Terpentinersatz, r Reinigung der Werkzeuge: Nitroverdünnung
Hinweise für die Verarbeitung	Auf nach Vorschrift vorbehandeltem Holz, Beton, Stahl, Verputz, PVC, holz- und steinartigem Plattenmaterial, außen und innen. Sehr gut anwendbar auf schon anwesenden traditionellen und anderen Malerarbeiten (nach gut reinigen und matt schleifen).
Packungsgrößen	0,5 l, 1 l, 2,5 l
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.