

Spezial Verdünner P 360

Spezielles Lösemittelgemisch, aromatenfrei



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Das Produkt ist als Verdünnungsmittel für aromatenfreie Lacke und Profi Tec Schnellrenovierfarbe P 565 anwendbar. Es eignet sich besonders für diese Produkte zur Einstellung der Roll-, Streich- und Spritzviskosität und reinigt Pinsel und Lackiergeräte.
Eigenschaften	Profi Tec Spezial Verdünner P 360 ist eine gebrauchsfertige Lösung. Das Produkt ist ein Gemisch aus Gefahrstoffen, das die Haut bei längerer Exposition reizen und beim Einatmen zu Kopfschmerzen und Schwindelgefühl führen kann. In Abwasseranlagen wird dieses Produkt nur langsam abgebaut. Es darf nicht auf unbefestigten Boden gelangen und sollte von Flammen und Funken ferngehalten werden.
Farbton	Weiß
Dichte	Ca. 0,8 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Kohlenwasserstoffgemisch
Produkt-Code	M - VM 01

Verarbeitung

Verarbeitung	Profi Tec Spezial Verdünner P 360 wird dem zu verdünnenden Medium beigegeben und als schnellwirkendes Mittel durch Verrühren solange bewegt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Beim Lösen von Lacken und Farbbrechen kann eine Mehrfachbelastung möglich sein. <u>Nicht vermischen</u> mit Laugen, Säuren und starken Oxidationsmitteln. Das Produkt verdunstet langsam, geöffneter Behälter sollte nach Gebrauch wieder verschlossen werden.
Verbrauch	Je nach Anwendung

Hinweise

Gebindegröße	1 l und 5 l
Lagerung	An einem gut gelüfteten Ort aufbewahren, von Zündquellen fernhalten
VOC-Sicherheitshinweis	entfällt
Sicherheitsratschläge	<p>Profi Tec Spezial Verdünner P 360 ist als Gefahrstoff nach der GefStoffV kennzeichnungspflichtig eingestuft und kann gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut sein sowie beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.</p> <p>Die Behälter dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, sollten an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt werden und sind von Zündquellen fernzuhalten. Benetzte Kleidungsteile sind zu entfernen, Haut mit Wasser und Seife abzuwaschen.</p> <p>Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.</p> <p>Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.</p>
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach EAK Abfallschlüssel 070304 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 0800/ 6333378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.profittec.de

Technische Information Stand 10/2006