

AUSSEN - BEREICH

INNEN - BEREICH

Farbprodukte für „Verwöhnte“

**silval-color®**

## FEUCHTRAUM-PULVER



### ANWENDUNG:

**silval-color® FEUCHTRAUMPULVER** ist ein universell anwendbares Material für Innen- und Außenanstriche, bei denen große Anforderungen an Atmungs- und Diffusionsfähigkeit gestellt werden. Besonders geeignet für Räumlichkeiten mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Schwitzwasserbildung) wie Bäder, Keller, Schlachthäuser, Tunnelbauten usw. Bei Gefahr von Schimmelbildung empfehlen wir **silval-color® FEUCHTRAUMPULVER** mit Fungizidzusatz.

**silval-color® FEUCHTRAUMPULVER** eignet sich selbstverständlich auch bestens für Räume, die keine Luftfeuchtigkeit aufweisen.

**ALLGEMEINES:** Bei **silval-color® FEUCHTRAUMPULVER** handelt es sich um ein aus hochwertigen Rohstoffen hergestelltes, rein mineralisches Produkt. Die Abbindung erfolgt auf hydraulische Art sowie Karbonatisierung durch Luftkohlenensäure. Infolge Faserarmierung und geringfügigen Zusatz anderer organischer Stoffe wird eine spannungsarme, leicht verarbeitbare Farbe durch einfaches Einrühren in Wasser hergestellt. In Weiß sowie in 15 verschiedenen Pastellfarbtönen lieferbar.

**GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:** Für den Anstrich mit **silval-color® FEUCHTRAUMPULVER** eignen sich alle mineralischen Untergründe wie Beton, Kalk und Zementmörtel, Stein, Heraklith, Eternit und Flächen mit alten, festen mineralischen Anstrichen. Bei sehr ungleich saugenden Untergründen (z. B. Altputze und ausgebesserte Putze) ist eine Vorbehandlung mit **silval-color® VORSTRICH** zu empfehlen.

**VERARBEITUNGSRICHTLINIEN:** Wasser vorgeben und Farbpulver im Gewichtsverhältnis 1 : 1 langsam einrühren. Nach 20 Minuten Stehzeit nochmals gut durchrühren, dann ist die Farbe verarbeitungsfertig. Je nach Saugfähigkeit der Untergründe mehr oder weniger Wasser zusetzen. Das Material ist mit Bürste oder Lamfellroller aufzubringen. Die notwendigen Grundarbeiten und die Ausführung des Anstriches sind in herkömmlicher Art und Weise durchzuführen. Nicht sieben, da sonst Armierungsfasern ausgeschieden würden! Topfzeit: 4 - 5 Stunden. Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter + 5° Celsius sowie bei direkter Beregnung der zu streichenden Flächen. Bei Verarbeitung dunkler Farbtöne ist auf trockenem Untergrund zu achten, da ansonsten die Gefahr von Fleckenbildungen besteht.

### VERBRAUCH JE M<sup>2</sup>:

**Feiner Putz und glatter Beton, normal saugend:** Farbpulver: 15 – 20 dag, fertige Farbe: 30 – 40 dag  
**Mittelrauer Filzzug (Fassadenputz), normal saugend:** Farbpulver: 30 – 40 dag, fertige Farbe: 60 – 80 dag  
**Grober Putz:** entsprechend mehr Verbrauch

### VERPACKUNGS-EINHEITEN:

**silval-color® FEUCHTRAUMPULVER** ist erhältlich als **25-kg-Sack** sowie als **5-kg-Sack**.

„**SILVAL**“ – die *allerbeste* Wahl!



**BÜRO:** 2284 Untersiebenbrunn, Brennereigasse 5  
**MAIL:** office@silval-color.at

**PRODUKTION & LAGER:** 5112 Lamprechtshausen, Asten 19  
**WEB:** silval-color.at

**INFO/BERATUNG:** ++43 (0) 6274 / 6309  
**FB:** @SilvalColor