



**FARBEN
PARTNER**

FarbenPartner MULTI-S

Universelle, weiße Glätt- und Flächenspachtelmasse.

TECHNISCHES MERKBLATT NR. FP209 1/2

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zum Füllen und Glätten von Wand- und Deckenflächen für den professionellen Maler.
Eigenschaften	kunststoffvergütet universell einsetzbar Schichtdicke bis auf 0 mm ausziehbar. geeignet als Untergrund für Tapeten, Lacke, Dispersionsfarben
Farbton	weiß
Gebindegröße	20 kg;
Lagerung	Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.
Verbrauch [1]	Fläche: ca. 900g/m ² /mm
Anwendungsbereich	Flächenspachtel MULTI-S ist eine feine Haft-Spachtelmasse auf Naturgips-Basis und lässt sich im Innenbereich universell einsetzen: als Flächen-spachtel zum Glätten rauer Oberflächen, zum vollflächigen Überzug von Beton, Gipskartonplatten und sonstiger Gipsflächen. Als Porenverschluss für Beton-Fertigelemente, zum Füllen von Rissen und Löchern. Geeignet für den Einsatz auf allen mineralischen Untergründen in Innenräumen mit üblicher Luft-feuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder (Feuchtigkeits-Beanspruchungsgruppe W3).

Verarbeitung

Untergrund- beschaffenheit	Luft-, Material und Untergrund-temperatur müssen über +5°C betragen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frost- und staubfrei und frei von Trennmitteln sein. Lose Teile und schlecht haftende Anstriche sind zu entfernen.
Vorbereitung	Stark saugende Untergründe sind mit geeigneter Grundierung zu grundieren (z.B. Rikombi-Grund) Glatte Betonuntergründe sind mit einer geeigneten Haftbrücke (z.B. Rikombi-Kontakt) vorzubehandeln (außer bei Porenverschluss).
Verarbeitung	Ca. 1,3 kg Flächenspachtel MULTI-S in 1 Liter sauberes Wasser einstreuen und etwa 5 Minuten sumpfen lassen. Anschließend händisch oder mit einem Motorquirl (niedrige Drehzahl) klumpenfrei anrühren. In einem Arbeitsgang auftragen und glätten. Weitere Beschichtung erst nach vollständiger Austrocknung.

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte.



**FARBEN
PARTNER**

FarbenPartner MULTI-S

Universelle, weiße Glätt- und Flächenspachtelmasse.

TECHNISCHES MERKBLATT NR. FP209 2/2

Hinweise

EN-Klassifikation

 EN 13279-1 - A1- B1/20/2

Auftragsstärke

0-20 mm

Verarbeitungszeit

ca. 60 min

Brandverhaltensklasse

A1

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: office@schuch.cc oder Tel: +43(0) 3366/78243.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.