



**FARBEN  
PARTNER**

# FarbenPartner OBJEKT-IN

Wirtschaftliche, matte Innendispersion  
auf besonders umweltschonender Basis.

**TECHNISCHES MERKBLATT NR. FP311** 1/3

## Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck</b>	Innendispersionsfarbe, die für alle Wohnbereiche ausgezeichnet geeignet ist. Objekt-In ist frei von Lösungsmitteln und schafft eine angenehme Raumatmosphäre für höchste Wohnansprüche.
<b>Eigenschaften</b>	umweltschonend wasserdampfdurchlässig atmungsaktiv besonders raumluftschonend lösemittelfrei wasserverdünnbar
<b>Kenndaten nach EN 13300</b>	Nassabriebklasse 4 Deckkraftklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m <sup>2</sup> /l Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein (<100µ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
<b>Farbton</b>	weiß und abtönbar in MIX 1-2;
<b>Gebindegröße</b>	15 lt;
<b>Lagerung [1]</b>	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
<b>Spezifikation</b>	Spez. Gewicht: ca. 1,62 g/cm <sup>3</sup> Viskosität: ca. 19.500 Spindel 6 10 RPM sofort pH-Wert: ca. 8,50
<b>Inhaltsstoffe</b>	Vinylacetat - Ethylen, weichmacherfrei, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
<b>Verbrauch [2]</b>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 6,5 m <sup>2</sup> /l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.
<b>Entsorgung</b>	Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080103 entsorgen. AS Nummer: 643 702 553

[1] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.



**FARBEN  
PARTNER**

# FarbenPartner OBJEKT-IN

Wirtschaftliche, matte Innendispersion  
auf besonders umweltschonender Basis.

**TECHNISCHES MERKBLATT NR. FP311** 2/3

## Verarbeitung

### Geeigneter Untergrund

Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Rau- und Glasfasertapeten, Strukturpapeten, Altanstriche auf Dispersionsbasis und Holz usw.

### Untergrund- vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und Löcher mit einer Spachtelmasse ausbessern (Wandspachtelmasse – gebrauchsfertig bzw. Innenspachtelpulverform). Saugende und sandende Untergründe mit einem Tiefengrund lösungsmittelfrei vorstreichen. Leimfarben und k Reidende Oberflächen vorher abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind. drei Wochen trocknen lassen. Nicht zu streichende Flächen abdecken bzw. abkleben.

### Verdünnung

Voranstrich mit max. mit 5-10% Wasser verdünnt verarbeiten.  
Deckanstrich unverdünnt.

### Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder Airless-spritzen (Spritzwinkel: 50°C, Düse: 0,53 – 0,63 mm, Druck: 150 bar; die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.)

### Trockenzeit

Nach ca. 4 – 5 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden.

### Mindestverarbeitungs- temperatur:

Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.

### Verarbeitung

Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.

### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

## Hinweise

### VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

### Besondere Hinweise

Bei Airless-Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben.

### Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: [office@schuch.cc](mailto:office@schuch.cc) oder Tel: +43(0) 3366/78243.



**FARBEN  
PARTNER**

# FarbenPartner OBJEKT-IN

Wirtschaftliche, matte Innendispersion  
auf besonders umweltschonender Basis.

TECHNISCHES MERKBLATT NR. FP311 3/3

## Hinweise

### Sicherheitsratschläge

Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt.  
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten!  
**FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!**

### Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.  
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.