



## FarbenPartner Rostblock-S

Spezialgrundierung/Beschichtung mit rostblockierender Wirkung

TECHNISCHES MERKBLATT NR: FP603

1/2

### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck

Spezialgrundierung und Beschichtung mit rostblockierender Wirkung. Kann aufgrund der penetrierenden Eigenschaften direkt auf festhaftenden Rost aufgetragen werden.

#### Eigenschaften

hitzebeständig bis 200 °C  
schweißbar  
nach 7 Tagen nitrofest.  
für Schmiedeeisen, Zäune, Eisenträger, Stahlkonstruktionen etc.

#### Farbtöne

grau, rotbraun, schwarz, weiß

#### Lagerfähigkeit

2 Jahre bei einer Lagertemperatur zwischen + 5 °C und + 30 °C in original verschlossenen Gebinden.

#### Ausgiebigkeit

ca. 7–9 m<sup>2</sup>/l bei einem Anstrich

#### Verdünnung

Unverdünnt anwendbar, Arbeitsgeräte mit Nitroverdünnung reinigen

#### Auftrag

Streichen, Rollen oder Spritzen

#### Aufbauvorschlag

1–2x grundieren mit Farbenpartner Rostblock-S  
1–2x lackieren mit Farbenpartner 1K- und 2-K-Decklacken möglich

#### Packungsgrößen

0,375 l, 0,75 l, 2,5 l

### Verarbeitung

#### Geeignete Untergründe/ Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von Verunreinigungen (Öl, Fett, Wachs) sein. Eisen entrostet. Altanstriche anschleifen.

#### Trockenzeit bei 23 °C/60 % rel. Luftfeuchtigkeit

Staubtrocken nach ca. 20 Minuten, griffest nach 1 Stunde, überlackierbar nach 16 bis 24 Stunden.

### Hinweise

#### VOC-Gehalt

Kat. A(i), 500g/l (2010), dieses Produkt enthält max. 500 g/l

#### Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: [office@schuch.com](mailto:office@schuch.com) oder Tel: +43(0) 3366/78243



# FARBEN PARTNER

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die „Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie“ in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren alle vorausgegangen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

FarbenPartner Rene Schuch GmbH, 7511 Mischendorf, Obere Hauptstraße 26  
Tel. 03366/78243 Fax: 03366/78243-4, office@schuch.com